

Leaps

Series of Quartz

施工工程

1 洗車工程

カーシャンプーで洗車し、水分を拭き取ります。

2 下地処理工程

ワックスや油分を取り除きます。

3 Leaps塗布工程

① 付属のキャップを溶剤ボトルに取り付けます。



② Leaps本液を①の施工ウエスに適量つけなじませます。



③ 塗り漏れやかすれ、液垂れのないよう、直線的に塗り広げてください。



※円を描いたり、強く塗りこむ必要はありません。軽く滑らすようなイメージで均等に塗り広げます。

④ 気温、湿度によって異なりますが、Leaps本液を塗布後、2分～5分で拭き取り工程を行ってください。

4 拭き取り工程

① 塗布後のLeapsを、拭き取りウエス(黄)で拭き取りを行ってください。



② 拭き取りウエスは適時新しい面を使用し、拭き残しのないように直線的に拭き取ってください。

③ 拭き取りのタイミングを目安に、③と④の工程を繰り返し行ってください。

5 仕上げ工程

① 拭き残しをチェックします。

② 施工済ステッカーをリアガラスに貼ります。



※ 拭き取り工程の目安

季節	気温	拭き取りのタイミング
夏季	25～35℃	1パネルごとに拭き取り
春季・秋季	15～25℃	2パネルごとに拭き取り
冬季	0～15℃	3パネルごとに拭き取り